



20

DoP001-LMP-18.09.2020

Litex Tätskiktsskiva

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Produkttypens unika identifikationskod | Litex Tätskiktsskiva |
| 2 | Användningsområde | Tätskiktsskiva för golv och vägg i våtrum |
| 3 | Tillverkar | Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge |
| 4 | Godkänd representant | Inte relevant |
| 5 | Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda | System 2+ |
| 6.b | Europeiskt bedömningsdokument: Europeiskt teknisk bedömning: Tekniskt bedömningsorgan: Anmält notifierad Organ: | ETAG 022-3: November 2010 ETA-20/0296 ETA-Danmark A/S SINTEF NO 1071 |

7. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Metod |
|---|----------------------------|-----------------|
| Brandtekniska egenskaper | NPD* | |
| Farliga ämnen | Inget avges | |
| Ånggenomgångsmotstånd ekv. luftlagstjocklek, S _d -värde | 7800 m | NS-EN-ISO 12572 |
| Vattentäthet | Vattentät | NS-EN 14891 |
| Spricköverbryggande förmåga | NPD* | |
| Bindningsstyrka | Kategori 2: $\geq 0,3$ MPa | NS-EN 14891 |
| Repningsmotstånd | NPD* | |
| Spricköverbryggande förmåga | Kategori 0: Inte relevant | ETAG 022-3 |
| Täthet hos genomföring | Kategori 2: Uppfyller krav | ETAG 022-3 |
| Dimensionsstabilitet | NPD* | |
| Temperaturbeständighet | Kategori 1: Uppfyller krav | ETAG 022-3 |
| Vattenresistens | Vattentät | ETAG 022-3 |
| Resistens mot alkalinitet | Kategori 2: Uppfyller krav | ETAG 022-3 |
| Tjocklek | 13, 20, 30, 50 mm | |

*NPD = No Performance Determined (inga prestanda angivet)

PRESTANDEDEKLARATION

DoP001-LMP-18.09.2020



Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 overensstemmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaras utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3. Undertecknad for tillverkaren av:

| Namn och funktion | Stad och dato | Signatur |
|--|------------------------|----------|
| David Gusland Produkt- og innovasjonssjef | Sandefjord, 18.09.2020 | |