



20

DoP002-LMD-21.10.2020

Litex Membranduk

1	Produkttypens unika identifikationskod	Litex Membranduk
2	Användningsområde	Membranduk för golv och vägg i våtrum
3	Tillverkar	Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge
4	Godkänd representant	Inte relevant
5	Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda	System 2+
6.b	Europeiskt bedömningsdokument: Europeiskt teknisk bedömning: Tekniskt bedömningsorgan: Anmält notifierad Organ:	ETAG 022-2: November 2010 ETA-19/0142 Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt Säurefliesner-Vereinigung e. V. DE 1212

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Metod
Brandtekniska egenskaper	Klass E	EN 13501-1
Farlige ämnen	NPD*	
Ånggenomgångsmotstånd ekv. luftlagstjocklek, S _d -värde	45,8 m	NS-EN-ISO 12572
Vattentäthet	Vattentät	NS-EN 14891
Spricköverbryggande förmåga	Kategori 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Bindningsstyrka	Kategori 2: ≥ 0,3 MPa	NS-EN 14891
Repningsmotstånd	NPD*	
Spricköverbryggande förmåga	Kategori 2: Uppfyller krav	ETAG 022-2
Täthet hos genomföring	Kategori 2: Uppfyller krav	ETAG 022-2
Dimensionsstabilitet	NPD*	
Temperaturbeständighet	Uppfyller krav	ETAG 022-2
Vattenresistens	Kategori 2: ≥ 0,3 MPa	ETAG 022-2
Resistens mot alkalinitet	Kategori 2: Uppfyller krav	ETAG 022-2
Tjocklek	0,6 mm	

*NPD = No Performance Determined (inga prestanda angivet)

PRESTANDEDEKLARATION

DoP002-LMD-21.10.2020



Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 overensstemmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaras utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3. Undertecknad for tillverkaren av:

Namn och funktion	Stad och dato	Signatur
David Gusland Produkt- og innovasjonssjef	Sandefjord, 21.10.2020	